

DT-362 to profesjonalny miernik cęgowy oferujący szeroki zakres funkcji pomiarowych, oraz bezkontaktową detekcję napięcia zmiennego NCV. Urządzenie zamknięte jest w bardzo wytrzymałej i wodoszczelnej obudowie IP67 (z gumowymi elementami) charakteryzującej się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne

Charakterystyka

- wyświetlacz LCD z podświetleniem
- bezkontaktowy detektor napięcia zmiennego NCV
- pomiar prądu AC i DC do 400 A
- pomiar napięcia AC i DC do 600 V
- pomiar wartości względnej - REL
- pomiar temperatury (°C, °F)
- pomiar pojemności i częstotliwości
- akustyczny tester ciągłości - Beeper
- tester diod półprzewodnikowych
- automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- funkcja - HOLD i czasowe auto wyłączenie - Auto Power Off

Zgodność z normami bezpieczeństwa

- EN 61010-1 CAT III 600 V

Wyposażenie miernika

- przewody pomiarowe
- bateria 9 V
- sonda temperatury typu K
- pudełko z pokrowcem



Funkcje	Zakres	Dokładność
Napięcie DC	400,0 mV	±0,8%
	4,000 V	±1,5%
	40,00 V	
	400,0 V	
Napięcie AC	600,0 V	±2,0%
	400,0 mV	±1,5%
	4,000 V	±1,5%
	40,00 V	
400,0 V		
Prąd DC	600,0 V	±2,0%
	40,00 A	±2,5%
Prąd AC	400,0 A	±2,8%
	40,00 A	±2,5%
Rezystancja	400,0 A	±2,8%
	400,0Ω	±1,0%
	4,000kΩ	±1,5%
	40,00kΩ	
	400,0kΩ	
4,000MΩ	±2,5%	
40,00MΩ	±3,5%	

Funkcje	Zakres	Dokładność
Pojemność	40,00 nF	±1,0%
	400,0 nF 4,000 µF 40,00 µF	±3,0%
	4000 µF	±4,0%
Częstotliwość	10 kHz	±1,5%
Temperatura	-20÷760°C	±3,0%
Rozwarcie szczęk	1,2" (30 mm)	
Test diod i ciągłości	TAK	
Wymiary [mm]	197x70x40	
Waga [g]	183	

Przykład zamówienia:

Miernik cęgowy DT-362